



Moduláris forgócsapos kapcsolók / Modular rotary switches
SMD típusok / SMD series

Műszaki paraméterek / Technical data		Típusok / Types	SMD 332	SMD 340	SMD 363	SMD 380	SMD 3100	SMD 3125	SMD 3160
Névleges szigetelési feszültség / Rated insulation voltage	Ui (V)		800	800	800	800	800	800	800
Feszültségimpulzus terhelhetőség / Impulse withstand voltage	Uimp (kV)		8	8	8	8	8	8	8
Névleges hőmérsékleti áramerősség 40 Celsius fokon / Rated thermal current at 40°C	Ith/Ithe (A)		32	40	63	80	100	125	160
Névleges működési áram le / Rated operational current (Ie)									
AC-21A	415V (A)		32	40	63	80	100	125	160
	500V (A)		32	40	63	80	100	125	160
	690V (A)		32	40	63	80	100	125	160
AC-22A	415V (A)		32	40	63	80	100	125	160
	500V (A)		32	40	63	80	100	125	160
	690V (A)		32	40	40	40	40	125	160
AC-23A	415V (A)		32	40	40	80	100	125	160
	500V (A)		32	40	40	63	63	125	125
	690V (A)		25	25	25	32	32	100	100
Névleges bekapcsolóképeség 415V AC23 / Rated making capacity at 415V AC23	(A)		320	400	400	800	1000	1250	1600
Névleges megszakítóképeség 415V AC23 / Rated breaking capacity at 415V AC23	(A)		256	320	320	640	800	1000	1280
Névleges működési teljesítmény / Rated operational power AC23	415V (A)		14	15	15	37	46	55	69
	500V (A)		14	15	18,5	35	35	65	83
	690V (A)		14	15	18,5	24	24	90	90
Zárlati áramtűrési képesség (1 sec) / Short-circuit withstand current 1 sec	400V (kA)		1,1	1,1	1,1	1,5	1,5	3	3
Névleges biztosított zárlati áram / Rated fuse shortcircuit current									
Előtét biztosíték / Back up fuse gG	(A)		32	40	63	80	100	125	160
Maximális kapcsolási érték (R.M.S) / R.M.S. value	(kA)		50	50	20	50	30	50	50
Csúcsérték / Peak value	(kA)		5	5,7	5,7	9,9	9,9	10,5	10,5
Mechanikai élettartam / Mechanical endurance	n.		50000	50000	50000	30000	30000	30000	30000
Elektromos élettartam / Electrical endurance	n.		3000	3000	3000	1500	1500	1000	1000
Teljesítményvesztés pólusonként / Power loss per pole	W		0,2	0,3	0,8	1,3	2,0	2,5	3
Kábelkeresztmetszet / Cable section	mmq		16	16	16-25	16-50	25-50	10-70	10-70
Maximális meghúzási nyomaték (sorkapocs) / Max terminal torque	Nm		2	2	2	2,5	2,5	6	6
Ideális meghúzási nyomaték / Operation torque	Nm		1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,6
Segédérintkezők AC 15/415V / Auxiliary contacts AC 15/415V	A		3	3	3	3	3	3	3



- VILÁGÍTÁS-TECHNIKA
- ENERGIA-ELOSZTÓK
- AUTOMATIZÁLÁS
- ELEKTROMOS SZERKÉNYEK
- SZERELÉS-TECHNIKA
- KÁBELEK, VEZETÉKEK
- KAPCSOLÓ-CSALÁDOK
- VILLÁM-VEDELEM
- SZELLŐZÉS-TECHNIKA
- TOVÁBBI TERMÉKEINK