

MIXVILL

VILLAMOSSÁGI KERESKEDŐHÁZ



KEAMOT

www.mixvill.hu

KEMOT SZINUSZ JELES SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG



	300 W	500 W
Névleges teljesítmény	300 W	500 W
Akkumulátor típusa	12 V DC	
Maximális feszültség	15 V DC	
Bemeneti feszültség tartománya	180 ~ 275 V AC	
Bemeneti feszültség frekvenciája	45 ~ 60 Hz	
Kimeneti feszültség tartománya	230 V AC $\pm$ 8%	
Kimeneti feszültség frekvenciája	50/60 Hz $\pm$ 0.5 Hz	
Kimeneti feszültség formája	tisztá szinuszhullám	
Hozam	85% (DC-AC)	
Akkumulátor feltöltése	10 A	
Kapcsolási idő	$\leq$ 4 ms	
Védelem	túlterheltség, rövidzárlat, túlhevülés ellen	
Működési hőmérséklet tartomány	0-40 ° C	
Páratartalom	10 ~ 90 %	
Méretek	14.5 x 18 x 24 cm	
Tömeg	4.30 kg	4.60 kg

A KEMOT inverter tiszta szinuszos biztonsági áramellátó berendezés az alábbi készülékek szolgálatára alkalmas: központi fűtés kazán, TV, hűtőszekrény, indukciós tűzhely, elektromos ventilátor, stb.

Széles bemeneti feszültség, magas fokú kimeneti feszültség, pontosság, automatikus feszültség-szabályozás.

KEMOT SZINUSZ JELES
SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG



	700 W	1200 W
Névleges teljesítmény	700 W	1200 W
Akkumulátor típusa	12 V DC	
Maximális feszültség	15 V DC	
Bemeneti feszültség tartománya	180 ~ 275 V AC	
Bemeneti feszültség frekvenciája	45 ~ 60 Hz	
Kimeneti feszültség tartománya	230 V AC $\pm$ 8%	
Kimeneti feszültség frekvenciája	50/60 Hz $\pm$ 0.5 Hz	
Kimeneti feszültség formája	tisztá szinuszhullám	
Hozam	85% (DC-AC)	
Akkumulátor feltöltése	10 A	
Kapcsolási idő	$\leq$ 4 ms	
Védelem	túlterheltség, rövidzárlat, túlhevülés ellen	
Működési hőmérséklet tartománya	0-40 ° C	
Páratartalom	10 ~ 90 %	
Méretek	14.5 x 18 x 34 cm	34 x 22 x 23 cm
Tömeg	6.95 kg	11.3 kg

LED-es kijelző, az aktuális állapot megjelenítésére.
Színusz jeles kimeneti feszültségének révén, ez a készülék stabil áramellátást biztosít és nem okoz esetleges melegeledést a rácsatlakoztatott fogyasztóknak.

* Az ár nettó ár, az ÁFÁ-t nem tartalmazza!

KEMOT FALRA SZERELHETŐ SZINUSZ JELES SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG



	300 W	500 W
Névleges teljesítmény	300 W	500 W
Akkumulátor típusa	12 V DC	
Maximális feszültség	15 V DC	
Bemeneti feszültség tartománya	180 ~ 275 V AC	
Bemeneti feszültség frekvenciája	45 ~ 60 Hz	
Kimeneti feszültség tartománya	230 V AC $\pm$ 8%	
Kimeneti feszültség frekvenciája	50/60 Hz $\pm$ 0.5 Hz	
Kimeneti feszültség formája	tiszta szinuszhullám	
Hozam	85% (DC-AC)	
Akkumulátor feltöltése	10 A	
Kapcsolási idő	$\leq$ 4 ms	
Védelem	túlterheltség, rövidzárlat, túlhevülés ellen	
Működési hőmérséklet tartománya	0-40 ° C	
Páratartalom	10 ~ 90 %	
Méretek	25.5 x 26 x 16 cm	
Tömeg	4.7 kg	5.5 kg

A KEMOT inverter tiszta szinuszos biztonsági áramellátó berendezés az alábbi készülékek szolgálatára alkalmas: kazán keringető szivattyújának szünetmentesítése, konvektorok automatizálási berendezéseihez.

Színusz jeles kimeneti feszültségének révén, ez a készülék stabil áramellátást biztosít és nem okoz esetleges melegedést a rácsatlakoztatott fogyasztóknak.

KEMOT FALRA SZERELHETŐ SZINUSZ JELES
SZÜNETMENTES TÁPEGYSÉG



Névleges teljesítmény	700 W	1600 W
Akkumulátor típusa	12 V DC	
Maximális feszültség	15 V DC	
Bemeneti feszültség tartománya	180 ~ 275 V AC	
Bemeneti feszültség frekvenciája	45 ~ 60 Hz	
Kimeneti feszültség tartománya	230 V AC $\pm$ 8%	
Kimeneti feszültség frekvenciája	50/60 Hz $\pm$ 0.5 Hz	
Kimeneti feszültség formája	tisztá szinuszhullám	
Hozam	85% (DC-AC)	
Akkumulátor feltöltése	10 A	20 A
Kapcsolási idő	$\leq$ 4 ms	
Védelem	túlterheltség, rövidzárlat, túlhevülés ellen	
Működési hőmérséklet tartománya	0-40 ° C	
Páratartalom	10 ~ 90 %	
Méretek	33.5 x 32 x 18 cm	50 x 27 x 21 cm
Tömeg	7.55 kg	14.95 kg

A készülék egy tiszta és átlátható kijelzővel van ellátva, LED-ek jelzik az aktuális állapotokat:

- bemeneti feszültség
- kimeneti feszültség és frekvencia
- töltési szint
- akkumulátor töltöttségi szintje

* Az ár nettó ár, az ÁFÁ-t nem tartalmazza!

KEMOT FESZÜLTÉG STABILIZÁTOR



	1000 VA	2000 VA	3000 VA	500 VA
Névleges teljesítmény	1000 VA	2000 VA	3000 VA	500 VA
Kimenő feszültség	egyfázisú			
Transzformátor	toroid C.R.G.O.			
Bemeneti feszültség	145 – 260 V		130 – 270 V	150 – 270 V
Bemeneti frekvencia	50/60 Hz			
Kimeneti feszültség	230 V			230 V ± 8%
Kimeneti frekvencia	50/60 Hz			
Pontosság	5%		3%	8%
Késleltetés	180/6 másodperc			
Hatékonyság	98%			
Hűtési rendszer	intelligens szellőztető rendszer			--
Védelem	túl magas vagy túl alacsony feszültség, túlterhelés, túlmelegedés ellen			
Működési hőmérséklet tartomány	0-40 ° C			
Páratartalom	10 – 90 %			
Méretek	23.5 x 14.5 x 17 cm		34 x 22 x 25 cm	--
Tömeg	3.05 kg	4.50 kg	7.55 kg	8.85 kg

KEMOT FALRA SZERELHETŐ
NAPENERGIA INVERTER



KEMOT NAPENERGIA
INVERTER

Teljesítmény	500 W	700 W	1800 W	3500 W
Akkumulátor feszültség	12 V DC		24 V DC	48 V DC
Működés	PV (fotovoltaikus) / AC			
A bemeneti feszültség tartománya (PV)	12 – 50 V DC		30 – 50 V DC	60 – 100 V DC
Maximális töltőáram (PV)	20 A		40 A	60 A
Maximális konverziós hatásfok (PV)	98%			
Bemeneti feszültség tartomány (AC)	200 ~ 275 V AC			
Bemeneti frekvencia tartomány (AC)	45 ~ 65 Hz			
Kimeneti feszültség tartomány (AC)	215 ~ 245 V AC		206 ~ 242 V AC	
Hatékonyság (AC)	96%			
Töltőáram (AC)	10 A			
Teljesítmény	230 V AC ± 3%			
Kimeneti frekvencia	50/60 Hz ± 0.3 Hz			
Kimeneti teljesítmény tényező	≥ 0.8			
Torzítás	≤ 3% (ohmos terhelés)			
Kapcsolási idő PV-ről AC-re	≤ 4 ms (max.≤ 6 ms)			
Védelem	rövidzárlat elleni védelem, automatikus kikapcsolás			automatikus kikapcsolás
Működési hőmérséklet tartomány	0-40 ° C			
Páratartalom	10 – 90 %			
Zajszint	≤ 50 dB			
Méretek	25.5 x 26 x 16 cm	33.5 x 32 x 18 cm	--	--
Tömeg	5.95 kg	8.05 kg	--	--

* Az ár nettó ár, az ÁFÁ-t nem tartalmazza!

46601



46602



46603



46604



46606



46607



46611



46612



46613



46614



Típus	univerzális	univerzális	lapos	lapos	lapos
Pólus	negatív	pozitív	negatív	pozitív	negatív
Anyag	--	--	acél	acél	réz
Mennyiség	1 db.	1 db.	1 db.	1 db.	1 db.

Típus	lapos	francia-típusú	francia-típusú	lepke-típusú	lepke-típusú
Pólus	pozitív	negatív	pozitív	negatív	pozitív
Anyag	réz	--	--	--	--
Mennyiség	1 db.	1 db.	1 db.	1 db.	1 db.

AKKUMULÁTOR PÓLUS BILINCS SZETT



46600



46605



46608



46610



46615

Típus	univerzális	lapos	lapos	francia-típusú	lepke-típusú
Pólus	pozitív/negatív	pozitív/negatív	pozitív/negatív	pozitív/negatív	pozitív/negatív
Anyag	--	acél	réz	--	--
Mennyiség	2 db./bliszter	2 db./bliszter	2 db./bliszter	2 db./bliszter	2 db./bliszter

* Az ár nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!

KEMOT FESZÜLTSGÁTALAKÍTÓ



	URZ3421	URZ3422	URZ3423
Névleges teljesítmény	400 W	800 W	1600 W
2 működési mód	230 V > 115 V / 115 V > 230 V		
Bemeneti feszültség	230 V AC <i>sau</i> 115 V AC		
Kimeneti feszültség	115 V AC $\pm 10\%$ <i>sau</i> 230 V AC $\pm 10\%$		
Kimeneti feszültség formája	szinuszhullám		
Kimenő feszültség	egyfázisú		
Hatékonyság	$\geq 80\%$		
Transzformátor	toroid		
3 típusú konnektor	amerikai, német, francia (lengyel)		
Soft-start funkció	--	--	Igen
Védelem	túlterheltség, rövidzárlat, túlhevülés ellen		
Működési hőmérséklet tartomány	0-40 ° C		
Páratartalom	10 – 90 %		
Méretek	18 x 12,5 x 10 cm	21 x 15 x 14,5 cm	24 x 17 x 15 cm
Tömeg	2.53 kg	4.11 kg	6.5 kg

KEMOT SZINUSZ JELES SZÜNETMENTES AKKUMUMÁTOROS TÁPEGYSÉG



Paraméter	Érték
Névleges teljesítmény	500 W
Akkumulátor feszültség	15 V DC
Bemeneti feszültség	180 ~ 275 V AC
Bemeneti frekvencia	45 ~ 60 Hz
Kimeneti feszültség	230 V AC $\pm$ 8%
Kimeneti frekvencia	50 ~ 60 Hz $\pm$ 0,5 Hz
Kimeneti feszültség formája	tiszta szinusz hullám
Hatékonyág	85% (DC-AC)
Beépített akkumulátor	55 Ah, 12 V
Töltőáram	10 A
Kapcsolási idő	$\leq$ 4 ms
Védelem	túl magas vagy túl alacsony feszültség, túlterhelés, rövidzárlat ellen
Működési hőmérséklet tartomány	0-40 ° C
Páratartalom	10 ~ 90 %
Méretek	38 x 18,7 x 35,7 cm
Tömeg	24,6 kg

* Az ár nettó ár, az ÁFA-t nem tartalmazza!



KEAOT



www.mixvill.hu